

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 454



NASSRAUMSPACHTEL



| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcode | M-DF02 |
| Werkstoff | Nassraumspachtel für die Anwendung in Feuchträumen. Gebrauchsfertige, leichte Hand-Spachtelmasse für übliche Wand- und Deckenarten in Feuchträumen. |
| Farbton | Blau/Grün. |
| Bindemittelbasis | Latexcopolymer mit Mikrokügelchen und weißem Dolomitmarmor |
| Dichte | 1,10 - 1,20 |
| Eigenschaften | Maximale Haftung, große Härte und eine feste Oberfläche, gut füllend, sehr gut schleifbar. Für Fugenspachtelungen an Gipskartonplatten mit Papierbewehrungsband. Erfüllt die EN 13 963. |
| Anwendung | Für Flächen- und Fugenspachtelungen einzusetzen. |
| Auftragsverfahren | Mit Flächenspachtel oder Glättkelle. |
| Reinigung der Werkzeuge | Sofort nach Gebrauch mit Wasser. |
| Materialverbrauch | Flächenspachtelung 1,0 l/m ² pro mm Schichtstärke (Q4). Fugenspachtelung ca. 0,25 l/m (Q2). Genauen Materialverbrauch durch Probespachtelung ermitteln. |
| Weiterbehandlung | Getrocknete Oberfläche mit Schleifpapier Körnung 100-120 plan schleifen und je nach den zum Einsatz gelangenden Werkstoffen mit einZA Aqua Tiefgrund oder einZA Tiefgrund grundieren. |
| Trockenzeit | ca. 1 Stunde pro 1 mm Schichtstärke (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit) |
| Verarbeitungstemperatur | Luft- und Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C. |
| Verdünnung | Keine |
| Lagerung | Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ungeöffnete Verpackungen sind ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen. |

bitte wenden !

Packungsgröße

12 l

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der (EG) Verordnung Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anzufragen unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Ausgabe 02/2018; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.